

SP2000



Przystawka SP2000 - pneumatyczny siłownik dociskowy

Idealne do bardzo niskoprofilowych opon i wyścigowych felg ze stopów lekkich

SP2000



- *W pełni pneumatyczne działanie*
- *Do montażu bezpośrednio na montażownicy*



● **KONTROLOWANA PENETRACJA RUCHU ZGŁADZANIA KORALIKÓW**

Siłownik dociskowy SP2000 - jest zalecany przede wszystkim do pracy na bardzo niskoprofilowych oponach i felgach wyścigowych z lekkich stopów, a zwłaszcza na kołach wyposażonych w czujnik ciśnienia. Stopka pęka w wyniku stopniowo rosnącego nacisku i wbijania się tarczy w stopkę opony podczas obracania się koła; tarcza zbijaka nigdy nie dotyka obręczy. Co więcej, zaprogramowany skok ramienia zbijaka gwarantuje całkowity brak uszkodzenia opony, co zostało docenione przez czołowych konstruktorów. SP2000 znacznie upraszcza również inne czynności, takie jak montaż górnej stopki opony lub demontaż dolnej stopki, dzięki pomocy ramienia podtrzymującego tarczę. Szybsza praca, lepsza ochrona obręczy i mniejszy wysiłek dla operatora. Aby jeszcze bardziej zwiększyć jego potencjał, można go połączyć z innymi akcesoriami przeznaczonymi do określonych wymagań, takimi jak ściągacz stoppek SX1000 lub zestaw KDP do kół PAX.

- Podnośnik stopki SX1000 został zaprojektowany, aby pomóc operatorowi przede wszystkim w demontażu drugiej stopki opony, gdy pierwsza stopka została już zdemontowana. Ramię podnośnika zamontowane po lewej stronie maszyny podnosi oponę, aby zbliżyć dolną stopkę do zewnętrznej krawędzi felgi, ułatwiając w ten sposób demontaż przez użytkownika. SX 1000 może być używany tylko w połączeniu ze zbijakiem SP2000.



- ZBIJANIE I DEMONTAŻ KOŁA PAX

ZESTAW DO KÓŁ PAX DO SP2000



- zestaw dla kół PAX

- Akcesorium do demontażu i montażu nowych opon PAX SYSTEM RUN FLAT do kół samochodów osobowych i SUV, do użytku wyłącznie w montażownicach wyposażonych w zbijak stopek SP2000.



Dane techniczne:

Siła tarczy zbijania	7000 N
Rodzaj zasilania	pneumatyczne
Ciśnienie robocze	10 bar
Waga	48 kg